

製品名:造形水性シール

株式会社匠工芸

安全データシート

作成 : 2019年10月16日

1. 化学品及び会社情報

製品名 : 造形水性シール
 会社名 : 株式会社匠工芸
 住所 : 兵庫県高砂市荒井町日之出町12-5
 担当部門 : 事務
 電話番号 : 079-445-4500
 FAX.番号 : 079-445-4510
 緊急連絡先 : 079-445-4500
 奨励用途と使用上の制限 : 工業用
 整理番号 :

2. 危険有害性の要約

重要な危険有害性及び影響 :
 GHS分類
 物理化学的危険性
 引火性液体 : 区分外
 健康に対する有害性
 急性毒性(経口) : 区分外
 (経皮) : 区分外
 (吸入;気体) : 分類できない
 (吸入;蒸気) : 区分外
 (吸入;粉じん及びミスト) : 区分外
 皮膚腐食性及び皮膚刺激性 : 区分外
 眼損傷性及び眼刺激性 : 分類できない
 呼吸器感作性 : 区分外
 皮膚感作性 : 区分外
 生殖細胞変異原性 : 区分外
 発ガン性 : 区分外
 生殖毒性 : 区分外
 授乳に対する又は授乳を介した影響 : 分類できない
 特定標的臓器毒性(単回ばく露) : 分類できない
 特定標的臓器毒性(反復ばく露) : 区分2
 吸引性呼吸器有害性 : 区分外
 環境に対する有害性
 水生環境有害性(急性) : 分類できない
 水性環境有害性(長期間) : 区分外
 オゾン層への有害性 : 分類できない

株式会社匠工芸

GHSラベル要素

絵表示



注意喚起語

: 警告

危険有害性情報

: 長期にわたる又は反復ばく露による臓器(呼吸器)の障害のおそれ

注意書き

[安全対策]

: 使用前に取扱説明書を入手し、全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。

保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。

取扱い後はよく手を洗うこと。

容器を密閉しておくこと。

粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。

屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。

この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。

環境への放出を避けること。

[応急措置]

: 取り扱った後、手を洗うこと。

次の場合は直ちに医師に連絡し診断/手当てを受けて下さい。

(皮膚刺激、発疹が生じた場合、眼に入った場合、気分が悪い場合、身体上の異常が生じた場合。)

皮膚(又は髪)に付着した場合: 直ちに、汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を流水/シャワーで洗うこと。

吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。直ちに医師に連絡すること。

皮膚に付着した場合: 多量の水と石鹸で洗うこと。

汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。

眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

ばく露又はばく露の懸念がある場合: 医師の診断/手当てを受けること。

ばく露又はばく露の懸念がある場合: 医師に連絡すること。

[保管]

: 容器を密閉して、換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。施錠して保管すること。

[廃棄]

: 内容物/容器を廃棄する時は、関係省令に基づき、自社で適正に処理するか又は廃棄物処理業者に委託して処理して下さい。

3. 組成及び成分情報

単一製品・混合物の区分

: 混合物

成分及び含有量

: ① スチレン・アクリル酸エステル共重合体 35%~40%
② 二酸化チタン 1~3%
③ 2,2,4-トリメチルペンタン-1,3-ジオールモノイソブチレート 1~3%

化学式又は構造式

: ① -
② TiO₂
③ C₁₂H₂₄O₃

官報公示整理番号(化審法)

: ① -
② 1-558
③ 2-773

官報公示整理番号(安衛法)

: ①~③ 既存

製品名:造形水性シール

株式会社匠工芸

CAS番号 : ① -
 ② 13463-67-7
 ③ 25265-77-4

4. 応急措置

吸入した場合 : 新鮮な空気の場所に移動させ安静にし、直ちに医師の処置を受ける。必要に応じて医師の診断を受ける。

皮膚に付着した場合 : 多量の水および石鹸で洗い流す。症状が出た場合は、必要に応じて医師の診断を受ける。

目に入った場合 : 直ちに清浄な流水で15分以上洗眼した後、医師の処置を受ける。

飲み込んだ場合 : 水で口の中を洗浄し、コップ1~2杯の水または牛乳を飲ませる。直ちに医師の処置を受ける。被災者に意識がない場合には、口から何も与えてはならない。

応急措置をする者の保護 : 救済者は、ゴム手袋、ゴーグル等の適切な保護具を着用する。

5. 火災時の措置

消火剤 : 粉末消火薬剤、泡消火薬剤、二酸化炭素、砂。

使ってはならない消火剤 : 棒状の水。

特有の危険有害性 : 燃焼ガスには、窒素酸化物や一酸化炭素等の有害ガスが含まれるので、消火作業の際には煙の吸入を避ける。

特有の消火方法 : 火元への燃焼源を断ち、適切な消火剤を使用して消火する。消火作業は、可能な限り風上から行う。関係者以外は安全な場所に退避させる。周囲の設備などに散水して冷却する。消火のための放水等により、製品もしくは化学物質が河川や下水に流出しないよう適切な措置を行う。

消火を行う者の保護 : 消火作業では、適切な保護具(手袋、眼鏡、マスク等)を着用する。燃焼ガスには、一酸化炭素、窒素化合物等の有害ガスが含まれているので、消火作業の際には、適切な呼吸用保護具を着用し、煙の吸入を避ける。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置 : 作業には、必ず適切な保護具(手袋、眼鏡、マスク等)を着用する。多量の場合、関係者以外を安全な場所に退避させ、風上から作業する。漏出した場所の周囲にはロープを張るなどして、関係者以外の立ち入りを禁止する。必要に応じた換気を確保する。

環境に対する注意事項 : 漏出物を河川や下水に直接流してはいけない。

除去方法 : 少量の場合、吸着剤(土、砂、ウエス等)で吸着させ取り除いた後、残りをウエス、雑巾等でよく拭き取る。大量の水で洗い流す。多量の場合、盛り土で囲って流出を防止し、安全な場所に導いてからドラム等に回収する。

二次災害の防止策 : 付近の着火源となるものを速やかに取り除くと共に消火剤を準備する。床を濡れた状態で放置すると滑り易く、スリップ事故の原因となるため注意する。漏出物の上をむやみに歩かない。回収物の収納容器は、内容物の処分を行うまで密閉しておく。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策 : 取扱い場所の近くに、洗眼及び身体洗浄のための設備を設置する。

注意事項 : 通常の手扱いにおいてはとくになし。

安全取扱い注意事項 : 作業場の換気を十分に行う。保護眼鏡、保護手袋等の適切な保護具を着用。取扱い後は、手、顔等をよく洗い、うがいをする。機器類は防爆構造とし、設備は静電気対策を実施する。

製品名:造形水性シール

株式会社匠工芸

保管

- 適切な保管条件 : 屋内の通気のよい場所で容器を密閉して保管する。火気厳禁。高湿に注意。水と反応しやすいので、容器内に水分が入らないように注意すること。窒素シールをして保管する。
- 安全な容器包装材料 : 製品使用の容器に準ずる。

8. 暴露防止及び保護措置

- 設備対策 : 蒸気またはヒュームやミストが発生する場合は、局所排気装置を設置する。取扱い場所の近くに、洗眼及び身体洗浄のための設備を設置する。

管理濃度 : -

許容濃度

日本産業衛生学会 : -

ACGIH : -

保護具

- 呼吸器用の保護具 : 必要により防塵マスク。
- 手の保護具 : 不浸透性(耐薬品、耐油、耐溶剤)保護手袋。
- 眼の保護具 : 側板付保護眼鏡(必要によりゴーグル型または全面)
- 皮膚及び身体の保護具 : 作業衣
- 適切な衛生対策 : 取扱い後は、手、顔等をよく洗い、うがいをする。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態

- 形状 : 液体
- 色 : 白
- 臭い : 特異臭
- 臭いの閾値 : データなし。
- pH : データなし(水不溶)

物理的状态が変化する特定の温度/温度範囲

- 沸点 : 水(100°C)
- 融点 : データなし。
- 分解温度 : データなし。
- 引火点 : データなし。
- 発火点 : データなし。

爆発特性

- 爆発限界 上限 : -
- 爆発限界 下限 : -

蒸気圧 : -

蒸気密度 : データなし。

比重 : -

溶解性

水溶解性 : 可溶

溶媒溶解性 : -

n-オクタノール/水分配係数 : データなし。

自然発火温度 : データなし。

その他のデータ : -

10. 安定性及び反応性

製品名:造形水性シール

株式会社匠工芸

安定性	:	通常の取扱い条件において、光、熱、衝撃に対し化学的に安定。
危険有害反応可能性	:	データなし
避けるべき条件	:	データなし
混触危険物質	:	データなし
危険有害な分解生成物	:	データなし
その他	:	データなし
11. 有害性情報		
急性毒性 (経口)	:	区分外(未知成分62.66%)
(経皮)	:	区分外(未知成分62.66%)
(吸入:気体)	:	分類できない
(吸入:蒸気)	:	区分外(未知成分67.30%)
(吸入:粉じん及びミスト)	:	区分外(未知成分64.85%)
皮膚腐食性及び皮膚刺激性	:	区分外
眼損傷性及び眼刺激性	:	分類できない 酸化チタンIVは区分2B)
呼吸器感作性又は皮膚感作性	:	区分外
生殖細胞変異原性	:	区分外
発ガン性	:	区分外(酸化チタンIVが区分2)
IARC	:	グループ2B (酸化チタンIV)
日本産業衛生学会	:	-
生殖毒性	:	区分外
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	:	区分外
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	:	区分2(酸化チタンIV)
吸引性呼吸器有害性	:	区分外
12. 環境影響情報		
生態毒性	:	区分外(未知成分64.55%)
残留性/分解性	:	区分外(未知成分65.11%)
生体蓄積性	:	データなし。
土壌中の移動度	:	データなし。
その他のデータ	:	データなし。
13. 廃棄上の注意		
残余廃棄物	:	焼却する場合、関連法規・法令を遵守する。廃棄する場合、都道府県知事の許可を受けた専門の産業廃棄物の収集運搬業者や処理業者と契約し、廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)及び関係法規・法令を遵守して、適正に処理する。廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)の特別管理廃棄物、消防法を遵守し、適正に処理する。
汚染容器及び包装	:	空の汚染容器・包装を廃棄する場合、内容物を除去した後に、都道府県知事の許可を受けた専門の産業廃棄物の収集運搬業者や処理業者と契約し、廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)及び関係法規・法令を遵守して、適正に処

製品名:造形水性シール

株式会社匠工芸

理する。

14. 輸送上の注意

国内法規制	陸上輸送	:	消防法、労働安全衛生法等に該当する場合は定められている運送方法に従う。
	海上輸送	:	船舶安全法に該当する場合は定められている運送方法に従う。
	航空輸送	:	航空法に該当する場合は定められている運送方法に従う。
国際法規制		:	航空運輸はIATA、および海上輸送はIMDGの規制に従う。
国連分類		:	-
国連番号		:	-
国連品名		:	-
容器等級		:	-
海洋汚染物質		:	該当しない。

輸送の特定の安全対策及び条件

: 輸送前に容器の破損、腐食、漏れ等がないことを確認する。転倒、落下、損傷がないように積み込み、荷崩れの防止を確実にを行う。

15. 適用法令

国内適用法

化審法	特定化学物質	:	否
	監視化学物質		
	優先評価化学物質		
消防法	危険物	:	否
安衛法	通知対象物質	:	191号 酸化チタン(IV)

16. その他の情報

引用文献

- 1) 独立行政法人 製品評価技術基盤機構(NITE)
- 2) 社団法人 日本塗料工業会

※ ここに記載した情報は、当社の最善の知見に基づくものですが、情報の完全さ、正確さを保証するものではありません。すべての化学製品には未知の有害性がありうるため、取扱いには細心の注意が必要です。使用前のテストを含め、本品の適性に関する決定は使用者の責任において行ってください。

記載内容の問合せ先

会社 : 株式会社匠工芸
 担当部門 : 事務